

BLOC PORTE PREMIUM COUPE-FEU

EI 30 MINUTES



La solution professionnelle technique conforme à la réglementation incendie



Simple vantail

Les +

- Notre offre premium avec une finition supérieure et un confort acoustique renforcé
- Un incontournable pour satisfaire les exigences de sécurité incendie
- Adaptation facile à toutes les pièces et styles de l'habitation



Tous nos produits sont certifiés à 70% FCBA-PEFC-COC-1701669
Fabrication, stockage et pose suivant les normes DTU 36.1-NF P23-201



VANTAIL

Joint intumescent sur le haut de la porte ■ Âme en panneau de particules agglomérées résistant au feu Efectis/ PV EFR 20-001245-B

Âmes



Pleine (panneau aggloméré)
390 kg/m³

Panneaux



Isoplane

Articulations

3 Paumelles
130 x 70 mm
Serrure sûreté
1 point axe
à 50 mm

HUISSERIE BOIS

Joint intumescent positionné à l'intérieur de l'huissérie


Finitions

Composant résineux sans nœuds prépeint blanc satiné 9016

Sections huisseries

Standard :
73 x 54 mm
Pro :
88 x 54 mm

Profils



Plages dimensionnelles

- Hauteur : 2040
- Largeur : 630 - 930 mm
- Épaisseur : 40 mm

